



Группа предприятий производителей ООО "УралСпецАвто"

456300 Челябинская обл., г. Миасс, Тугроякское шоссе 1 а/я 664

Факс: 8 (3513) 54-36-73 **Сот:** +7 (902) 896-46-30 **E-mail:** usa.74@mail.ru **Сайт:** www.uralsa.ru **Официальный партнёр:** www.line-x74.ru

ИНН: 7415048612 **КПП:** 741501001 **БИК:** 047501602

Банк: Челябинское Отделение № 8597 г. Челябинск.

Кор/счет: 30101810700000000602 **Расчетный счет:** 40702810072090107491 **ОГРН:** 1067415004568 **ОКПО:** 78854172 **ОКАТО:** 75442000000

Сводная таблица технических характеристик.

Продукт	Описание продукта	Усилие при разрыве, lbs/in		Предел прочности, psi		Относ. удлинение %	Твердость, SHORE D	Время застывания/высыхания с	Применение
		кН/м	lbs/in	Мпа	psi				
XS-100	Быстро застывающий продукт Line-X	51.6	295	14.8	2147	91	50±1	3-6/6-9	Оригинальное покрытие для грузовых машин, фургонов, микроавтобусов, пикапов, грузовых отделов.
X5-350	Быстро затвердевающий, стойкий материал	86.9	497	13.8	2010	82	60±1	6-9/9-12	Line-X специальное полимерное покрытие для защиты цистерн, покрытия труб, бетонных полов, вторичного покрытия, хорошая химическая стойкость
XS-340	Медленно застывающий, гибкий, эластичный материал	-	-	-	430-445	540-585	55 +/- 2	11-13/78-85	Высоко эластичный, гладкий, предназначенный для покрытий с ровной поверхностью, крыш, палуб, труб, сточных труб и т.д.
XS-152	Гибкое огнеупорное, соответствует классу ASTM E-84 1 индекс распространения пламени <60	36.2	207	20.2	2936	230	37	6-11/10-13	Гибкое огнеупорное покрытие, для общего огнеустойчивого применения, невоспламеняющееся, самоугасающее, предназначено для пено полистерола, дерева, металла, стеклянных поверхностей и др.
XS-252	Огнеупорное, соответствует ASTM E-162 индекс распространения пламени <25	96.2-105	550-600	15.4-16.2	2230-2350	25-30	61	5-10/9-12	Там, где требуется высокий индекс распространения пламени. Самоугасающее, не капающее при контакте с открытым пламенем, распространяющееся покрытие. Защитное покрытие роющих подземных устройств и механизмов.
SE-500	Быстро застывающее, распыляемое полиуретановое покрытие. Высокая химическая стойкость	146.9	840	41.3-44.8	6000-6500	10	75±5	3-5/8-10	Предназначено для покрытия твердых основ, высокая стойкость к химическим материалам. Для покрытия цистерн.
CU-400	Высокая стойкость к ударам, трению и износу	148.7-166.2	850-950	19.3-22.0	2800-3200	38-42	67±2	120-180/900-1200	Наносится путем выливания на металлическую основу, песок и гравий. Очень высокая стойкость к абразивным материалам.

С уважением,
Директор ООО «УралСпецАвто»
 т.(3513) 54-36-73, 24-19-84

Кузнецов В.И.